



**Bauphase III:**  
 geplante Arbeiten:  
 - Herstellen des nördlichen Seitenbereich inkl. der Bushaltestelle  
 Verkehrsicherung:  
 - Vollsperrung der Bothfelder Straße im Ausbaubereich  
 Bauzeit: 08. KW (2021) - 18. KW (2021)

Abgrenzung Kostenzugehörigkeiten  
 Rathausplatz/Bothfelder Straße

Entwurfsbearbeitung: SHP Ingenieure Plaza de Rosalia 1 30449 Hannover Telefon 0511.3584-450 Telefax 0511.3584-477 info@sdp-ingenieure.de www.sdp-ingenieure.de	DRÖGE + KERCK Landschaftsarchitekten Podbielskistraße 30 30163 Hannover Telefon 0511.955.744-0 Telefax 0511.955.744-33 info@dka.de www.dka.de	Datum bearbeitet 09/2020 gezeichnet 09/2020 geprüft: gez. Adams	Zeichen Rolle Mostafaei
---	--	--	-------------------------------

	geprüft: gez. Kreuzkamp
--	----------------------------

3.			
2.			
1.	Bauphase Fa. Rasche übernommen, Bauphase III+IV getrennt	09.11.2020	Rolle
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

## AUSFÜHRUNGSUNTERLAGE

Gemeinde Isernhagen Bau- und Planungsamt Bothfelder Straße 29 30916 Isernhagen	Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 2.3 Bauphasenplan Bauphase III
Straße: Bothfelder Straße	Maßstab: 1:250

<b>Umgestaltung Zentrum Bothfelder Straße</b>	
PROJIS-Nr.: _____	

ZEICHENERKLÄRUNG		Legende	
	Flurstücksgrenze		Zaun
	Top. Begrenzungslinie		Hecke
	Nutzungsgrenze		Lagefestpunkt
	Gemarkungsgrenze		Höhenfestpunkt
	Fluglinie		abgemerkter Einzugsbereich Wasser
	Straßenablauf		Schwerbehänges Gas
	Unterflurkabelkanal		Bahnplanke
	Oberflurkabelkanal		Schilderpfahl
	Abgemerkter Einzugsbereich Wasser		Schilderpfahl

Zeichenerklärung Lageplan	
	Fahrbahn, Asphalt
	Rinne
	Grünfläche

Begegnungszone	
	Betonsteinfest, wärmegrau n. Bemusterung, 15/30/16, Kreuz- oder Reihenverband
	Betonsteinfest, wärmegrau n. Bemusterung, 3-komriges Pflasterbild d=12, in Bahnenverlegung
	Betonsteinfest, wärmegrau n. Bemusterung, 3-komriges Pflasterbild d=12, in Bahnenverlegung, Zufahrtverstellbarer Aufbau
	Zu verwendendes Pflaster auf der Fläche des Restaurants final zu klären

Rathausplatz	
	Betonsteinfest, wärmegrau n. Bemusterung, 40/60/12, Reihenverband
	Betonsteinfest, wärmegrau nach Bemusterung, 3-komriges Pflasterbild d=12, in Bahnenverlegung
	Ausstattung, Hololemente
	Fahrradlenkvorbeleg

Gefälle	
	Gefälle mit Angabe von Gefälle (Steigung) Prozent, Länge der Gefälle (Steigung) Strecke, Ausrichtungshöhe, Station und Höhe des Punktes
	Querneigungsangabe
	Gradientenrichtung
	Gradientenpunkt

	Stille Elemente aus Noppen- / Rippenplatten
	Straßenablauf
	Straßenleuchte
	Poller
	Schilderstandort

	Fahrgastunterstand
	Baum Abriss
	Bestandsbaum
	Baumpflanzung/ geschritten
	Ornamentale/Gemeinde-Pflanzstäbe